

HP High-Gloss Photo -yleispaperi



Edullinen kiiltävä, vaikuttavan näköinen valokuvapaperi on taloudellinen vaihtoehto lyhyen käyttöajan esitysgrafiikalle, näytteillepanosovelluksille ja väriesityksille.

- Edullinen valokuvapaperi lyhytaikaiseen sisäkäyttöön.
- Kiiltävä pinta, erinomaiset värit.
- HP High-Gloss Photo -yleispaperi mahdollistaa eri laminointi- ja kehystystekniikoiden käyttämisen.

Graafikot, valokuva-laboratoriot, tulostuspalveluyritykset ja kylttien tekijät voivat tulostaa tälle paperille messuilla ja tapahtumissa tarvittavia tulosteita, julisteita, esityksiä, myyntipistemateriaalia, valokuvasuurennoksia, taidejäljennöksiä ja GIS-töitä.

HP High-Gloss Photo -yleispaperi

Yhteensopivuus

HP Designjet -tulostimet	HP:n mustetarvikkeet
HP Designjet 5500 -sarja	HP No. 81 -väriainemustetarvikkeet ovat lisäksi yhteensopivia DJ 5500:n HP No. 83 UV-mustetarvikkeiden kanssa.
HP Designjet 5000 -sarja	HP No. 83 UV-mustetarvikkeet ovat lisäksi yhteensopivia DJ 5000:n HP No. 81 -väriainemustetarvikkeiden kanssa.
HP Designjet 3000 -sarja	HP CP -mustejärjestelmät, väriaine/UV
HP Designjet 2000 -sarja	HP CP -mustejärjestelmät, väriaine/UV
HP Designjet 1000 -sarja	HP No. 80 -mustetarvikkeet
HP Designjet 800 -sarja	HP No. 10, 11 ja 82 -mustetarvikkeet
HP Designjet 700 -sarja	HP No. 45 -mustetarvikkeet
HP Designjet 400 -sarja	HP No. 40 ja 44 -mustetarvikkeet
HP Designjet 500 -sarja	HP No. 10, 11 ja 82 -mustetarvikkeet

Muut kuin HP-suurkokotulostimet

EnCad NovaJet 500 + 700, Pro E

Epson Stylus PRO 7000 (24 tuuman rullat) + 9000

Uusimmista ICC- ja materiaprofileista on lisätietoja osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies/support (napsauta ICC profiles -kohtaa ja valitse tulostimesi).

Jos tulostin ei ole PostScript-tulostin, ota yhteys RIP-toimittajaan.

Paino	190 g/m ²
Paksuus	0,0066 tuumaa / 168 mikronia
Läpikuultamattomuus	95 % TAPPI T-519 -testausmenetelmän mukaan
Kirkkaus	89 % TAPPI T-452 -testausmenetelmän mukaan
Valkoisuus	105
Laminointi	Kuuma ja kylmä
Kiinnitys	Kyllä
Käyttölämpötila	15–30 °C
Käyttökosteus	30–70 %
Valonkestävyys	Sisätiloissa 3 kuukautta (kun Delta E < 10)
Vedenkestävyys	Delta OD < 0,5
Musteyhteensopivuus	Väriainepohjaiset ja UV-mustetarvikkeet
Kuivumisaika	Alle 10 minuuttia
Varastointiaika	2 vuotta (avaamattomassa pakkauksessa)
Säilytyslämpötila	5–40 °C
Säilytyskosteus	10–80 %
Alkuperämaa	Yhdysvallat

Tilaustiedot	Tuotenumerot	Rullakoot	UPC-koodit
	Q1426A	610 mm x 30 m	7 25184 66038 2
	Q1427A	914 mm x 30 m	7 25184 66039 9
	Q1428A	1 067 mm x 30 m	7 25184 66040 5
	Q5464A	1 270 mm x 30 m	8 29160 03184 2 UUSI!
	Q1429A	1 372 mm x 30 m	7 25184 66041 2
	Q1430A	1 524 mm x 30 m	7 25184 66042 9

Takuu HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai -vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.

©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän julkaisun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämä julkaisu ei sisällä minkäänlaista lisätakuuta. HP ei ole vastuussa julkaisussa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä tai toimitusvirheistä eikä -puutoksista.

HP:n suurkokotulostusmateriaaleista on lisätietoja osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies.

